

Zadávatel': Mgr. Jozef Čambal – PROEDU, Herlianska 133/28, 821 03 Bratislava 2

Preklad z jazyka českého do jazyka slovenského

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH číslo 001CPR20130701

Max Exterior F-Quality

1. Typ výrobku Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Max Exterior F-Quality
2. Typ, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa čl. 11 ods. 4:	Max Exterior F-Quality (číslo šarže pozri nálepku na výrobku)
3. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu:	Kompaktné laminátové dosky sú vhodné pre vnútorné a vonkajšie použitie, na obloženie stien a podlahy
4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 ods. 5:	FunderMax GmbH Klagenfurter Straße 87-89 A-9300 Sankt Veit an der Glan
5. Kontaktná adresa Prípadné meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého plná moc sa vzťahuje na úlohy uvedené v čl. 12 ods. 2:	Nie je relevantné (pozri bod 4)
6. Postup posudzovania a overovania stálosti vlastností: Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov, ako je uvedené v prílohe V CPR:	Systém 1

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH číslo 001CPR20130701

7. Oznamovaný subjekt V prípade vyhlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 438-7 2005	Oznamovaný subjekt NB 1085 vykonal počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a posúdenie systému riadenia kontroly kvality výroby a vydal certifikát stálosti systému riadenia výroby.
---	---

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH číslo 001CPR20130701

Max Exterior F-Quality

8. Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Euroclass B-s2, d0	EN 438-7: 2005
Požiarna odolnosť	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Pevnosť kotvenia (6 mm)	≥ 2000 N	
Priama zvuková izolácia	NPD	
Pevnosť v ohybe	≥ 80 MPa	
Modul pružnosti	≥ 9000 MPa	
Tepelný odpor	NPD	
Únik formaldehydu	E1	
Absorpcia zvuku	NPD	
Odolnosť proti náhlym zmenám teploty	vyhovel	
Trvanlivosť - odolnosť pri ponorení do vriacej vody	vyhovel	
Trvanlivosť- odolnosť voči vlhkosti	vyhovel	
Hustota	≥ 1350 kg/m ³	

Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 8.

Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene.

St. Veit/Glan 19.06.2015
(text v nemčine)

nečitateľný podpis
i. A. Michael Peham
(text v angličtine)

Koniec prekladu